

AVD-100 BR

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR VIBRACÍ A MAGNETICKÝ KONTAKT

Bezdrátový vibrační s magnetickým kontaktem AVD-100 je určen pro komunikaci v obousměrném bezdrátovém systému **ABAX**. Zařízení je základním prvkem perimetrické ochrany a chrání dveře, okna, atd., pomocí detekce vibrací při pokusu o násilné otevření (piezoelektrický senzor) nebo signalizaci otevření (magnetický senzor). Citlivost vibračního senzoru je možné vzdáleně přes software **DLOADX**. Pokročilá analýza signálu zaručuje vysokou odolnost vůči falešným poplachům spuštěných například průvanem. Použitím svou jazyčkových kontaktů umožňuje zvolit způsob montáže, magnet lze umístit buď pod detektor, nebo vedle něj. Detektor je osazen tamper kontaktem a LED indikátorem testovacího režimu. AVD-100 lze přihlásit k ústředně **INTEGRA 128-WRL**, základnovým stanicím **ACU-120**, **ACU-270**, starším základnovým stanicím **ACU-100** a **ACU-250**, a opakovači **ARU-100**. Splňuje požadavky normy EN 50131-2-2 -6 stupeň 2.

Detektor AVD-100 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílá (**AVD-100**) a hnědá (**AVD-100 BR**).

- pokročilé zpracování signálu z piezokeramického senzoru
- nastavitelná citlivost a nastavení vibrací
- nezávislý integrovaný magnetický kontakt
- vzdálená konfigurace
- tamper ochrana



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Výdrž baterie (v letech)	Předpokládaná výdrž 3 roky
Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Baterie	CR123A 3V



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.