

# B-2S

## ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT, Ø 6.5 MM (BÍLÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Miniaturní magnetické kontakty **B-2S** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámců dveří a oken. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- hermeticky uzavřené tělo malé provedení (Ø6,5mm)



### TECHNICKÁ DATA

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V            |
| Maximální spínaný proud               | 500 mA           |
| Rozsah pracovních teplot              | -10...+55 °C     |
| Hmotnost                              | 12 g             |
| Maximální relativní vlhkost           | 93±3%            |
| Vzdálenost uzavření kontaktu          | 25 mm            |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu         | 27 mm            |
| Rozměry krytu magnetu                 | ø6,35 x 19,05 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5         | II               |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole)  | NO               |
| Rozměry krytu magnetu                 | ø6,5 x 27 mm     |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.