

# B-1M BR

## POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-1M BR** jsou určeny pro povrchovou montáž. Magnet lze přilepit nebo přišroubovat. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- povrchová montáž (přípevnění šrouby nebo samolepící páskou)
- hermeticky uzavřené tělo střední velikosti



### TECHNICKÁ DATA

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V            |
| Maximální spínaný proud               | 500 mA           |
| Rozsah pracovních teplot              | -10...+55 °C     |
| Hmotnost                              | 20 g             |
| Maximální relativní vlhkost           | 93±3%            |
| Vzdálenost uzavření kontaktu          | 30 mm            |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu         | 33 mm            |
| Rozměry krytu magnetu                 | 51 x 9 x 13,5 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5         | II               |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole)  | NO               |
| Rozměry krytu magnetu                 | 51 x 9 x 13,5 mm |