

# MFD-300 BR

## SENSOR INALÁMBRICO DE INUNDACIÓN PARA LOS SISTEMAS MICRA

El detector de inundación MFD-300 está diseñado para detectar fugas en las habitaciones con instalaciones hidráulicas, p.ej., en la cocina, en el cuarto de baño o en la lavandería. Una sonda externa se conecta al detector mediante un cable elástico que facilita el montaje incluso en los lugares de difícil acceso.

- interacción con el módulo **MICRA**, con las centrales de alarma **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** y con los controladores del sistema inalámbrico **VERSA-MCU** y **MTX-300**
- **MRU-300** puede repetir las señales de radio desde el detector
- sonda externa con cable elástico
- contacto de sabotaje que permite detectar el desmontaje del dispositivo
- alimentación por medio de una sola pila CR123A



### DATOS TÉCNICOS

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Tiempo de trabajo a pila                          | Estimado 1 año      |
| Dimensiones de la caja                            | 24 x 110 x 27 mm    |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -10...+55 °C        |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 80 µA               |
| Consumo máximo de la corriente                    | 27 mA               |
| Peso                                              | 90 g                |
| Humedad máxima                                    | 93 ±3%              |
| Banda de la frecuencia de trabajo                 | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Pila                                              | CR123A 3V           |
| Clase medioambiental según EN50 130-5             | II                  |
| Largo del cable de la sonda                       | 3 m                 |