

# DMP-400

## DÉTECTEUR MULTI-CAPTEURS DE FUMÉE ET DE CHALEUR ADRESSABLE

Le détecteur DMP-400 permet de détecter les premiers stades du développement d'un incendie lorsqu'il y a de la fumée visible et/ou une augmentation de température. Il est conçu pour fonctionner sur la ligne de détection de la centrale d'alarme incendie **ACSP-402**.

- capteur de fumée visible
- capteur de chaleur
- détection de salissures de la chambre optique
- sensibilité du capteur de fumée ajustée par la centrale (4 niveaux de sensibilité)
- voyant LED
- isolateur de court-circuit double face
- alimentation par la ligne de détection
- installation dans la prise DB-400 de SATEL (vendue séparément)
- possibilité de connecter l'indicateur d'action à distance WZ-110
- couvercle anti-poussière inclus



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensions du boîtier                        | ø108 x 54 mm |
| Températures de fonctionnement               | -25...+50 °C |
| Poids                                        | 95 g         |
| Humidité maximum                             | 93±3%        |
| Classe selon EN 54-5 (capteur thermique)     | A1R          |
| Température min. statique de réponse         | 54 °C        |
| Température max. statique de réponse         | 65 °C        |
| Consommation de courant lors de la détection | 500 µA       |
| Consommation de courant lors de l'alarme     | 700 µA       |
| Tension d'alimentation                       | 18...26 V DC |