

# ASW-100 F

## CONTRÔLEUR SANS FIL DE PÉRIPHÉRIQUES 230 V AC

ASW-100 F est un contrôleur sans fil pour les appareils alimentés en 230 V AC. Conçu pour fonctionner dans le système sans fil bidirectionnel ABAX, il fonctionne avec la centrale **INTEGRA 128-WRL**, les contrôleurs **ACU-120**, **ACU-270** et plus anciens **ACU-100** et **ACU-250** ainsi qu'avec le retransmetteur **ARU-100**.

Le contrôleur est directement connecté à la prise 230 V AC. Il permet d'allumer et d'éteindre à distance et manuellement tout appareil avec une consommation jusqu'à 16 A (charge résistive) connectée à la prise de type F intégrée (SCHUKO), grâce à quoi il trouve un nombre presque infini d'applications. Pour une utilisation encore plus confortable, il comporte un voyant indiquant l'état de fonctionnement (activé / désactivé).

- commutation à distance des appareils connectés aux prises 230 V AC
- mode de fonctionnement manuel
- voyant LED intégré indiquant l'état de fonctionnement
- boîtier sûr et esthétique avec prise et fiche intégrées:
  - prise de type F (SCHUKO)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Charge maximum                                   | 16 A                  |
| Classe environnementale                          | II                    |
| Type de prise                                    | F                     |
| Type de fiche                                    | hybride (type E et F) |
| Dimensions du boîtier                            | 65 x 100 x 77 mm      |
| Températures de fonctionnement                   | -10...+55 °C          |
| Tension d'alimentation                           | 230 V AC, 50-60 Hz    |
| Plage de fréquences de fonctionnement            | 868,0 ÷ 868,6 MHz     |
| Poids                                            | 131 g                 |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) | à 500 m m             |