

SPL-5020 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ

- Ακουστική (πιεζοηλεκτρική) και οπτική ένδειξη (λαμπάκια)
- Τάμπερ για παρουσία αφρού
- Προαιρετικό εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα
- Με προστασία Τάμπερ και υποδοχή για μπαταρία μολύβδου
- προαιρετική οπτική προστασία ενάντια σε αφρό (SPL-TO)
- διαθέσιμη σε μπλε (SPL-5020 BL)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Ενσωματωμένη μπαταρία	12 V 0,8 Ah
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	298 x 197 x 72 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-35...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	20 mA
Βάρος	757 g
Η ένταση του ήχου	120 dB
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	III
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική σήμανση	250 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - ακουστική σήμανση	300 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική και ακουστική σήμανση	550 mA
Προστασία μπαταρίας	Ασφάλεια T 3,15 A