

GSM LT-1

TELEFONVONALAT HELYETTESÍTŐ GSM MODUL

A **GSM LT-1** kommunikációs egység lehetővé teszi a GSM hálózat felhasználását megfigyelésre és értesítésre a riasztórendszerek számára. Megkönnyíti az együttműködést a SATEL központokkal valamint más gyártók termékeivel a központ hívóberendezése segítségével. A **GSM LT-1** egység segít megvalósítani a megfigyelést, az SMS-és hangértesítést.

Jellemzők és funkciók:

- jelátvitel a telefondialerről GSM hálózaton keresztül
- PAGER üzenet SMS üzenetté való átkonvertálása
- a modul távkonfigurálása GPRS-en
- riasztóközpontok távprogramozása GPRS-en
- „RS-232 távoli port” funkció
- a modul szoftver távfrissítése

Alkalmazások:

- dedikált felügyeleti modul az INTEGRA központokhoz
- SMS vevő a STAM felügyeleti állomáshoz
- GSM kapu a telefonközpontokhoz



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomatott áramköri lemez méretei	72 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	100 mA
Maximális áramfelvétel	350 mA
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A burkolatban levő készülék súlya	204 g
Az áramforrás elvárt minimális áramteljesítménye	500 mA
FTL kimenet terhelhetősége	50 mA