

CA-10 BLUE-S

LCD KEZELŐ CA10 RIASZTÓKÖZPONTHOZ

A CA-10 BLUE-S a CA-10 vezérlőpanellel működő rendszerek mindennapos kezelésére szolgál. Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetek és a jelző LED-ek lehetővé teszik a riasztórendszer állapotának pontos meghatározását. Ezek, a felhasználót a végrehajtani kívánt műveletről érthetően informálják, ami a kezelési hibák elkerülése szempontjából hasznos. Meghatározott események bekövetkezte hangjelzéssel is jelezhető. Továbbá, a kezelőn található megfelelő jelöléssel rendelkező gombok közvetlenül használhatóak PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítására.

Az eszköz két zónabemenettel és a kezelő opcióinak programozását, nevek és üzenetek meghatározását biztosító RS-232 porttal is rendelkezik. Az LCD kijelzőt és a billentyűzet gombjait a kezelést gyenge fényviszonyok között is kényelmessé tevő kékszínű háttérvilágítással látták el.

A CA-10 BLUE két méretben érhető el: a **CA-10 BLUE-L** nagyméretű házzal és LCD kijelzővel, míg a **CA-10 BLUE-S** kompaktabb és kisméretű LCD kijelzővel.

- partíciók és a rendszer állapotát jelző LED-ek
- PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ kezelői riasztások
- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- beépített zümmer
- két zónabemenet
- kommunikáció elvesztésének jelzése
- kezelő opciók és nevek, valamint üzenetek programozását megkönnyítő RS-232 port



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	115 x 95 x 25 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	50 mA
Maximális áramfelvétel	170 mA