

# INT-ORS

## MODULO DI ESPANSIONE USCITE INSTALLABILE SU GUIDA DIN

Il modulo INT-ORS consente l'espansione dei sistemi **INTEGRA** / **VERSA** / **PERFECTA** e **ACCO NET** di 8 uscite a relè programmabili. È progettato per l'implementazione del funzionamento diretto di dispositivi a 230 V utilizzando le centrali **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** e **PERFECTA-T**. Questo modulo è anche un'ottima opzione per offrire funzioni domotiche alle centrali. Funziona inoltre con i moduli di controllo accessi **ACCO-NT**.

INT-ORS è progettato per il montaggio su una guida DIN standard da 35 mm.

- 8 uscite relè per il controllo diretto di dispositivi alimentati in tensione alternata a 230 V
- installazione diretta su guida DIN da 35 mm
- indicatori ottici dello stato del relè
- collaborazione con il sistema ACCO NET (dalla versione 1.4)



## SCHEMA TECNICA

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Numero massimo di uscite                          | 8                |
| Tensione di alimentazione (±15%)                  | 12 V DC          |
| Temperatura di lavoro                             | -10...+55 °C     |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto       | 35 mA            |
| Assorbimento di corrente massimo                  | 310 mA           |
| Peso                                              | 285 g            |
| Umidità massima                                   | 93±3%            |
| Numero di moduli da 17,5mm occupati               | 7                |
| Dimensioni                                        | 122 x 93 x 58 mm |
| Classe ambientale EN50130-5                       | II               |
| Capacità di carico uscite relè (carico resistivo) | 16 A / 230 V AC  |
| Capacità di carico uscita +12V                    | 2,5 A / 12 V DC  |