

SD-6000 R

EN50131 GRADE 2 SIRENE MET OPTISCHE SIGNALERING

De **SD-6000** is een buiten sirene met optische signalering en voorzien van een dynamische luidspreker. De technologie wordt gebruikt voor beveiliging in zware omgevingen en voldoet volledig aan de eisen van de EN50131 voor Grade 2 apparaten. Extra ontwerp kenmerken, zoals de scharnierende deksel of ingebouwde waterpas, vergemakkelijkt de montage.

- voldoet volledig aan de EN 50131 Grade 2
- akoestische signalering: dynamische luidspreker
- optische signalering: LED
- inwendige metalen beschermkap
- sabotage beveiliging tegen:
 - verwijderen van het montage oppervlak
 - openen van de deksel
 - het dempen van de sirene met porschuim (optioneel: **SX6-TO**)
- optionele 12 V 2,3 Ah accu
- ingebouwde waterpas voor eenvoudige installatie



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-25°C ...+70°C
Stand-by verbruik	20 mA
Gewicht	1530 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	230 x 230 x 65 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	IV
Geluidsniveau op 1m	tot 120 dB
Maximaal stroomverbruik (signalering)	300 mA
Maximaal verbruik (voeding + accu lading)	900 mA