

SP-4002 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SP-4002 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Устройство предназначено для работы с аккумулятором 1,3 Ач, 6 В, который устанавливается внутри корпуса. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды.

Оповещатель SP-4002 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SP-4002 R и синем SP-4002 BL.

- процессорное управление
- акустическая сигнализация – пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация – ультраяркие светодиоды
- внутренних кожух из оцинкованного листа
- защита от:
 - вскрытия
 - снятия с основания
- герметичный кислотнo-свинцовый аккумулятор в комплекте
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SP-4002 BL)



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	III
Габаритные размеры корпуса	148 x 254 x 64 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальное потребление тока	260 мА
Вес	1200 г
Громкость звука	120 дБ



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.