

## **AMD-100**

## БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это устройства, предназначенные для охраны периметра. Они позволяют обнаружить открытие, например, двери или окон. АМD-100 - это беспроводная модель, предназначенная для работы в составе беспроводной системы АВАХ с двухсторонней связью. Два встроенных геркона позволяют выбрать способ монтажа - магнит может находиться сбоку или под извещателем. Устройство оборудовано тамперной защитой, светодиодом для сигнализации в тестовом режиме, а также дополнительным входом, позволяющим подключить любой извещатель с нормально замкнутыми контактами. АМD-100 совместим с прибором INTEGRA 128-WRL, контроллерами ACU-120, АСU-270 и предыдущими моделями АСU-100 и АСU-250, а также с ретранслятором сигнала ARU-100. Он удовлетворяет требованиям стандарта EN 50131-2-6 Grade 2. Извещатель АМD-100 выпускается в белом (АМD-100) и коричневом (AMD-100 BR) корпусе.

- два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа
- вход для подключения любого внешнего извещателя
- дистанционная настройка
- тамперный контакт



## ТЕХДАННЫЕ

Чувствительность дополнительной зоны	312 MC
Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 mm
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 mkA
Максимальное потребление тока	16 MA
Bec	56 r
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 m
Батарея	CR123A 3B
Класс среды по стандарту EN50130-5	
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Класс безопасности по стандарту EN50131-2-6	Grade 2

