

# MFD-300 BR

## БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ

Извещатель **MFD-300 BR** предназначен для обнаружения протечки воды в помещениях с водяными установками, например в кухне или в ванной. Внешний сенсор значительно упрощает монтаж извещателя даже в труднодоступных местах.

- совместимость с: модулем **MICRA**, приборами **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** и **PERFECTA-T 32-WRL**, а также контроллерами беспроводной системы **VERSA-MCU** и **MTX-300**
- поддержка ретранслятора радиосигнала MRU-300
- внешний сенсор
- тамперный контакт
- питание: батарея CR123A



### ТЕХДААННЫЕ

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Время работы от батареи (лет)        | около 3 лет      |
| Габаритные размеры корпуса           | 24 x 110 x 27 мм |
| Диапазон рабочих температур          | -10...+55 °C     |
| Потребление тока в режиме готовности | 80 мкА           |
| Максимальное потребление тока        | 27 мА            |
| Вес                                  | 90 г             |
| Максимальная влажность воздуха       | 93 ±3%           |
| Полоса рабочих частот                | 433,05 МГц       |
| Батарея                              | CR123A 3В        |
| Класс среды по стандарту EN50130-5   | II               |
| Длина провода внешнего сенсора       | 3 м              |