

INDIGO

АКУСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

Акустический извещатель разбития стекла INDIGO предназначен для защиты помещений со стеклянными поверхностями. Он обнаруживает разбитие стекла: обыкновенного, закаленного и многослойного. Извещатель анализирует акустический сигнал низкой (удар) и высокой (разбитие стекла) частоты. Только в случае обнаружения этой последовательности сигналов будет вызвана тревога. Чувствительность обнаружения можно регулировать. Дополнительно, датчик оборудован тамперным контактом и сигнализацией состояния батареи. Для проверки работы акустических извещателей разбития стекла рекомендуется использовать **TESTER INDIGO**.

- обнаружение разбития стекла: обыкновенного, закаленного, многослойного
- расширенный микропроцессорный двуканальный анализ сигнала
- функция автодиагностики
- плавная регулировка чувствительности



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	12,5 мА
Максимальное потребление тока	15 мА
Вес	48 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	48 x 78 x 24 мм
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Дальность действия извещателя	до 6 м