

P-4

4 KANÁLOVÝ VYSIELAČ 433 MHZ

P-4 je dvojkánalový ovládač na spoluprácu s bezdrôtovými ovládačmi produkcie SATEL pracujúcimi vo frekvencii 433 MHz. Vďaka použitiu keramického rezonátora s povrchovou vlnou je zariadenie charakteristické spoľahlivosťou a odolnosťou na rušenia. Prenos údajov medzi vysielateľom a prijímačom sa realizuje s využitím dynamicky meneného kódu KEELOQ. Takéto kódovanie zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti a znemožňuje skopírovanie signálu ovládača a zneužitie neoprávnenými osobami.

Zariadenie má estetický a odolný kryt na ochranu pred vplyvom poveternostných podmienok. Štyri ovládacie tlačidlá sú umiestnené tak, aby sa zamedzilo náhodnému stlačeniu.

- dynamický menený kód **KEELOQ®**
 - bezpečnosť používania
 - odolnosť na prípadné ovládacie signály
- frekvencia stabilizovaná keramickým rezonátorom s nosnou vlnou
- odolnosť na zmeny podmienok pracovného prostredia
- napájanie: batéria A23 12 V



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-20...+55°C
Hmotnosť	24 g
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 200 m