PRF-LCD

LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY PERFECTA

Klávesnice PRF–LCD je navržena pro každodenní obsluhu ústředen **PERFECTA, PERFECTA 64 M, PERFECTA–IP** a **PERFECTA–T**. Zařízení splňuje požadavky normy EN 50131 pro stupeň zabezpečení Grade 2. Velké klávesy, LCD displej a LED signalizace stavu systému dělají obsluhu systému jednoduchou pro všechny uživatele. Navíc kromě číselných kláves má klávesnice také klávesy pro rychlou aktivaci vybraného režimu zastřežení (denní, noční, plné) a spuštění 3 druhů poplachů: Tíseň, Požár, Pomocný. Se svým esteticky příjemným vzhledem je klávesnice PRF–LCD vhodná do různých druhů interiérů střežených zabezpečovacím systémem.



- kompatibilní s ústřednami **PERFECTA, PERFECTA 64 M, PERFECTA–IP** a **PERFECTA–T**
- velký jasný LCD displej
- LED signalizace stavu bloků a systému
- rychlá aktivace režimu zastřežení speciálními klávesami
- TÍSEŇ, POŽÁR, POMOCNÝ poplach spouštěný z klávesnice
- podsvícený displej a klávesy
- zvuková signalizace pro vybrané typy událostí
- signalizace ztráty komunikace s ústřednou

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	139 x 124 x 22 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	30 mA
Max. proudová spotřeba	50 mA
Hmotnost	246 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.