

# SPP-401-W

## ADRESOVATELNÁ SIRÉNA POŽÁRNÍHO POPLACHU PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Vnitřní siréna **SPP-401** slouží k akustické signalizaci poplachu. Je určena k použití v detekční lince adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- akustická signalizace pomocí piezoelektrického snímače
- signalizace řízená ústřednou:
  - různé tóny pro různé poplachové stavy
  - 32 volitelných tónů
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z detekční linky
- dostupná v červené (**SPP-401**) a bílé (**SPP-401-W**)



### TECHNICKÁ DATA

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Rozsah pracovních teplot         | -25°C...+70°C     |
| Hmotnost                         | 227 g             |
| Maximální relativní vlhkost      | 95%               |
| Rozměry                          | 108 x 108 x 96 mm |
| Proudový odběr v klidovém režimu | 250 µA            |
| Proudový odběr v poplachu        | 4 mA              |
| Stupeň zabezpečení               | IP65              |
| Napájecí napětí                  | 18...26 V DC      |
| Typ pracovního prostředí         | B                 |