

# ACCO-KLCDR-BW

## KLÁVESNICE S INTEGROVANOU ČTEČKOU PRO SYSTÉM ACCO

Klávesnice ACCO-KLCDR-BG je součástí přístupového systému **ACCO** a **ACCO NET**. Pracovní režim je zobrazen pomocí hlášek na displeji a LED kontrolkami. Klávesnice umožňuje identifikaci uživatele pomocí zadání kódu na klávesách nebo přiložením bezkontaktního pasivního transpondéru, jako je karta, tag, atd. Podsvětlení kláves a displeje umožňuje komfortní ovládání za snížených světelných podmínek.

ACCO-KLCDR je dostupná ve dvou barevných provedení: bílá (**ACCO-KLCDR-BW**) a šedá (**ACCO-KLCDR-BG**).

- velký, snadno čitelný LCD displej
- autorizace přístupu kódem nebo bezkontaktní kartou
- podpora pasivních 125kHz transpondérů (karet, klíčenek, atd.)
- indikátor stavů dveří a kontroleru LED kontrolkami
- integrovaný bzučák pro akustické potvrzení
- podsvětlení kláves a displeje
- tamper ochrana



### TECHNICKÁ DATA

Autorizace kartou	Ano
Autorizace kódem	Ano
Max. proudová spotřeba	160 mA
Hmotnost	236 g
Proudová spotřeba v klídu	60 mA
Rozměr krytu	140 x 126 x 26 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.