

SP-4006 R

VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ SE ZÁLOŽNÍM AKUMULÁTOREM

SP-4006 R je akusticko-optická siréna navržena pro venkovní použití, vybavená vysoce svítivými LED a piezo měničem. Dvě sady optické signalizace po obou stranách zajišťují zvýšení viditelnosti poplachů z větší vzdálenosti a za denního světla. Na výběr je jeden ze tří modulovaných signálů s intenzitou 120 dB, s možností omezení doby trvání akustické signalizace na 1, 5, 10 a 15 minut. Sirénu lze doplnit o akumulátor 1,2 Ah, 6 V, který je umístěn uvnitř krytu a zajišťuje tak záložní napájení. Kryt vyrobený z polykarbonátu se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a zaručuje neměnný vzhled po celou dobu životnosti sirény. Jednoduchý a atraktivní tvar umožňuje sirénu použít i na moderní fasády. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu a vnitřní plášť z pozinkovaného plechu dodatečně chrání desku elektroniky a piezo měnič před mechanickým poškozením. Impregnovaná deska s elektronikou odolává vnějším vlivům počasí.

Siréna SP-4006 je dostupná ve třech barevných provedeních: SP-4006 R (červená), SP-4006 BL (modrá) a SP-4006 O (oranžová).

- akustická signalizace: piezoměnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- vnitřní kovový kryt
- tamper proti:
 - otevření
 - odtržení od montážního povrchu
- součástí záložní olovený akumulátor
- dostupná také v modré (**SP-4006 BL**) a oranžové (**SP-4006 O**) barvě



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	III
Maximální proudová spotřeba - optická a akustická signalizace	400 mA
Hmotnost	1140 g
Hlasitost	120 dB
Proudová spotřeba v klidu	40 mA
Rozměr krytu	148 x 254 x 64 mm
Rozsah pracovních teplot	-35...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.