

RE-4K

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ

RE-4K je čtyřkanálový rádiový přijímač pro dálkové ovladače SATEL na frekvenci 433 MHz. Zařízení umožňuje na dálku ovládat komponenty připojené na jeho reléový výstup, včetně vstupní brány, garážových vrat, osvětlení, ale také zabezpečovací ústřednu.

Přenos dat mezi vysílačem a přijímačem je uskutečněn pomocí technologie KEELOQ s dynamickou změnou kódování. Toto kódování zaručuje vysoký stupeň zabezpečení, ochranu před zkopírováním signálu z ovladače a použitím neautorizované osoby.

Zařízení je vybaveno tamper kontaktem, který reaguje na otevření krytu a také nabízí funkci zjištění slabé baterie v ovladači.

Programování přijímače lze realizovat pomocí tlačítek na desce přijímače, nebo pomocí programu **DLOAD10** nainstalovaného na počítači, který je připojený do zařízení přes port RS-232.

RE-4K se dodává v setu se dvěma čtyř kanálovými dálkovými ovladači. Přijímač umožňuje přihlásit až 340 ovladačů.

- 4 nezávislá programovatelná relé
- podpora až 340 ovladačů
- dosah až 200 m v otevřeném prostoru
- signalizaci nízkého napětí baterie v ovladači
- potvrzení zastřežení/odstřežení/smazání poplachu
- RS-232 port pro nastavení a správu ovladačů
- přijímá ovladače:
 - **MPT-300**
 - **P-2**
 - **P-4**
 - **T-1**
 - **T-2**
 - **T-4**



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí	9...16 V DC
Proudová spotřeba v klidu	13 mA
Max. proudová spotřeba	65 mA
Hmotnost	108 g
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Výstup SS	500 mA / 12 V DC

