ASD-110

BEZDRÁTOVÝ OPT./TEPL. DETEKTOR KOUŘE – ASD–110

- kombinace optického hlásiče kouře a hlásiče teploty
- vzdálený výběr režimu
- akustická signalizace poplachu
- LED kontrolka pro signalizaci paměti poplachu nebo nutnosti vyčištění optické části senzoru (v testovacím režimu)
- napájeno lithiovou baterií 3 V CR123A
- IP krytí: IP20

TECHNICKÁ DATA

Výdrž baterie (v letech)	Předpokládaná výdrž 2 roky
Rozměr krytu	ø108 x 61 mm
Rozsah pracovních teplot	0...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	85 µA
Hmotnost	170 g
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	do500 m m
Baterie	CR123A 3V
Třída dle EN54-4 (tepelný detektor)	A1R
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	54 °C
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	65 °C

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.