

B-4M

MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ (KOVOVÉ TĚLO)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-4M** s hermetickými kovovými kryty jsou určeny pro povrchovou montáž. Kovová chránička vodičů slouží k jejich ochraně před poškozením, umožňuje tak ideální řešení v místech s možností sabotáže nebo většinu mechanickému namáhání. Magnety se připevňují na povrch pomocí šroubů a jsou určeny pro montáž na garážová vrata.

- povrchová montáž (upevnění šrouby)
- robustní, hermeticky uzavřené kovové tělo
- přívodní kabel v kovové chráničce



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V |
| Maximální spínaný proud | 400 mA |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Hmotnost | 238 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Vzdálenost uzavření kontaktu | 75 mm |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 80 mm |
| Rozměry krytu magnetu | 106 x 16 x 15,5 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole) | NO |
| Rozměry krytu magnetu | 106 x 36,5 x 10 mm |
| Rozměry držáku | 107 x 2,5 x 50 mm |