

SP-4001 R

OPTISCH-AKUSTISCHER AUßENSIGNALGEBER

SP-4001 R ist ein optisch-akustischer Signalgeber zur Montage im Außenbereich, ausgestattet mit ultrahellen LEDs und piezoelektrischem Wandler. Es stehen drei Arten der modulierten akustischen Signalisierung mit einer Lautstärke von 120 dB zur Wahl. Das Gehäuse des Signalgebers ist aus Polycarbonat gefertigt, was eine hohe mechanische Festigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild des Gerätes, das auch nach Jahren unverändert bleibt, gewährleistet. Das schlichte, aber formschöne Design des Gehäuses passt perfekt auch an eine moderne Fassade. Das Gerät ist mit einem Sabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses oder Abreißen von der Wand ausgestattet, und die innere Abdeckung aus verzinktem Blech schützt die Elektronikplatine und den Wandler zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen. Dank entsprechender Imprägnierung ist die Elektronik auch gegen raue Umweltbedingungen resistent.

Der optisch-akustischer Signalgeber SP-4001 ist in zwei Farbvarianten erhältlich: SP-4001 R (rot) und SP-4001 BL (blau).

- akustische Signalisierung: piezoelektrischer Wandler
- optische Signalisierung: superhelle LEDs
- Innenabdeckung aus Metall
- Sabotageschutz vor:
 - Trennen von der Unterlage
 - Öffnen des Deckels
- auch in Blau (**SP-4001 BL**) erhältlich



TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	III
Abmessungen des Gehäuses	148 x 254 x 64 mm
Betriebstemperatur	-35...+55 °C
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Max. Stromaufnahme	270 mA
Gewicht	805 g
Lautstärke	120 dB



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.