ROP-100/EU

KONVENTIONELLER HANDFEUERMELDER (FÜR INNENBEREICH)

Der Handfeuermelder informiert die Personen im Objekt über Brandausbruch und löst einen Internalarm aus.

- volle Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN54–11
- mechanischer Alarmknopf
- auswechselbare Glasscheibe oder wiederverwendbare Plastikscheibe
- LED zur Signalisierung der Branderkennung
- Arretierhebel zur Rückstellung des Melders



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	87 x 87 x 53 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung	9...30 V DC
Ruhestromaufnahme	0 mA
Max. Stromaufnahme	41 mA
Gewicht	168 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Schutzklasse	IP24D [1]

[1] Dieses Merkmal wurde während der von der Zertifizierungsstelle CNBOP-PIB durchgeführten Bewertung und Verifizierung der Leistungsbeständigkeit nicht bestätigt. Das Merkmal wurde in zusätzlichen Tests bestätigt.

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.