MGD-300

FUNK–GLASBRUCHMELDER

Der digitale Funk–Melder **MGD–300** für das MICRA– und PERFECTA–System dient zur Glasbrucherkennung (Standard–, Sicherheits– und Verbundglas). Die einstellbare Empfindlichkeit ermöglicht die Anpassung seiner Parameter je nach gewähltem Montageort. Dank der Signalanalyse ist der Melder **MGD–300** gegen typische Lärmquellen immun.

- Betrieb mit den Zentralen **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** und **PERFECTA 64 M** (mit montiertem Modul **PERFECTA–RF**), dem Alarmmodul **MICRA** sowie den Funkbasismodulen **VERSA–MCU** und **MTX–300**
- Funksignale aus dem Melder können durch **MRU–300** weitergeleitet werden
- Glasbrucherkennung (Standard–, Sicherheits– und Verbundglas)
- einstellbare Empfindlichkeit
- Testmodus für einfache Einstellung
- Sabotagekontakt



TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	ca. 3 Jahrea
Abmessungen des Gehäuses	25 x 111 x 28 mm
Betriebstemperatur	-10°...+55°C
Max. Stromaufnahme	18 mA
Gewicht	40 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterie	CR123A 3V
Ruhestromaufnahme	30 µA
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Erfassungsbereich des Melders	bis 6 m

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.