


# ACX-200

## MÓDULO ALÁMBRICO DE EXTENSIÓN DE ZONAS Y SALIDAS

- conexión de dispositivos alámbricos con el sistema ABAX
- gestión de 4 detectores en configuración: NA, NC, EOL, 2EOL/NA y 2EOL/NC
- 4 salidas de relé independientes
- protección antisabotaje



### DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensiones de la caja	126 x 158 x 32 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Rango de frecuencias de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	130 mA
Consumo máximo de la corriente	140 mA
Peso	223 g
Humedad máxima	93 $\pm$ 3%
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Nombre de la unidad de certificación	Telefication
Grado de protección según EN50131-3	Grade 2
Capacidad de carga de las salidas de relé (capacidad de resistencia)	1000 mA / 24 VDC