

## CA-64 E

### ΜΟΝΑΔΑ ΕΠ'ΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ

- Επέκταση του συστήματος με 8 ζώνες
- Υποστήριξη διαμορφώσης ζώνης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- Προγραμματιζόμενη τιμή αντίστασης EOL
- Ανάλυση παλμών και ευαισθείας για αισθητήρες δόνησης και ρολλών.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Τάση τροφοδοσίας                               | 12 V DC                                        |
| Διαστάσεις πλακέτας                            | 80 x 57 mm                                     |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                 | -10...+55 °C                                   |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                 | 70 mA                                          |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας               | 70 mA                                          |
| Βάρος                                          | 47 g                                           |
| Μέγιστη υγρασία                                | 93 ±3%                                         |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5  | II                                             |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα                     | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6 | Βαθμίδα 3                                      |
| Αριθμός προγραμματιζόμενων ζωνών               | 8                                              |