

GPRS-T2

ΜΟΝΑΔΑ GPRS/SMS

- 5 εισόδους ενεργοποίησης αποστολής μηνυμάτων SMS.
- Επιτήρηση τηλ γραμμής μετατροπή GPRS/SMS συμβατό με όλες τις μονάδες συναγερμών και αυτόματη αποστολή μηνύματος σε περίπτωση προβλήματος στο GPRS.
- Ένδειξη απώλειας επικοινωνίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|---------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Διαστάσεις πλακέτας | 80 x 57 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 75 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 400 mA |
| Βάρος | 190 g |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση) | 2 A / 30 V DC |
| Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC | 2 A |
| Τρέχουσα χωρητικότητα της εξόδου FT | 50 mA |
| Επιτρεπτή τάση εισόδου AC | Προς 25 V |

