

AMD-101

ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ (ΛΕΥΚΌ ΧΡΩΜΑ)

- 2 μαγνητικές επαφές για εύκολη εγκατάσταση
- υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα με ανεξάρτητο ψηφιακό κανάλι
- Προστασία Ταμπερ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Επιπρόσθετη ευαισθησία εισόδου	312 ms
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)	Περίπου 3 χρόνια
Διαστάσεις κουτιού	24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	50 µA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	16 mA
Βάρος	56 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	Προς 500 m
Μπαταρία	CR123A 3V
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6	Βαθμίδα 2