

AMD-103 BR

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABAX

Μικρού μεγέθους μαγνητικός ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας και το παράθυρου σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις ασύρματων ABAX. Το μικρό του μέγεθος επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε σε χώρους όπου η αισθητική των στοιχείων εγκατάστασης και οι ελάχιστες επιπτώσεις τους στην εσωτερική διακόσμηση είναι ύψιστη προτεραιότητα.

- τροφοδότηση από μπαταρία CR2477N
- ενσωματωμένη ανίχνευση παραβίασης (τάμπερ)

Με την υποστήριξη του ελεγκτή **ACU-100 / ACU-250** (έκδοση λογισμικού 4.02 ή νεότερη έκδοση) και από τον πίνακα ελέγχου **INTEGRA 128-WRL** (ηλεκτρονική έκδοση 2.1 ή νεότερη? Έκδοση λογισμικού 1.11 ή νεότερη).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)	Περίπου 2 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	14 mA
Βάρος	40 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	Προς 350 m
Μπαταρία	CR2477N 3V
Κατανάλωση ρεύματος αναμονής	10 µA
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Διαστάσεις περιβλήματος ανιχνευτή	32 x 45 x 20 mm
Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη	11 x 45 x 10 mm