

ROP-100/EU

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Οι χειροκίνητοι σηματοδότες επιτρέπουν την ειδοποίηση της παρατηρημένης πυρκαγιάς στα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα της και την ενεργοποίηση της σηματοδότησης συναγερού.

- Πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις του EN54-11
- Μηχανική μνήμη ενεργοποιήσεων
- Τα γυαλί πολλών χρήσεων που επιτρέπει τη συντήρηση και της διατήρηση του συστήματος
- Δίοδος LED που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση και τη λειτουργία
- Ειδικό κλειδί ακύρωσης μετά από την ενεργοποίηση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Διαστάσεις κουτιού | 87 x 87 x 53 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας | 9...30 V DC |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 0 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 41 mA |
| Βάρος | 168 g |
| Μέγιστη υγρασία | 95% |
| Βαθμολόγηση IP | IP24D ¹ |

¹ Feature not confirmed during the process of assessment and verification of constancy of performance carried out by the Scientific & Research Centre for Fire Protection - National Research Institute (CNBOP-PIB) – feature confirmed in additional tests.