INT-KLCDR-GR

LCD KEZELŐ

Az LCD kezelők az **INTEGRA** rendszerek mindennapi kezelését látják el. A kijelzőnek köszönhetően, amelyen megjelennek a szöveges üzenetek, még a fejlett funkcionalitású riasztó központok használata is egyszerű és kényelmes. Ezen felül a beépített proximity kártyaolvasó lehetővé teszi a rendszer kezelését a jelszó megjegyzése nélkül.



- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- LED diódák a rendszer állapotának jelzéséhez
- PÁNIK, TŰZ, SEGÍTSÉG riasztás a kezelőről
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- 2 zóna bemenet
- jelzés a kapcsolat elvesztésekor a központtal
- RS–232 csatlakozó az együttműködéshez a **GUARDX** programmal
- közelítőkártya leolvasó

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	140 x 126 x 26 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	60 mA
Maximális áramfelvétel	156 mA

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.