

GSM LT-2

GSM/GPRS KOMMUNIKÁCIÓ MODUL

A **GSM LT-2** kommunikációs egység lehetővé teszi a GSM hálózat felhasználását megfigyelésre és értesítésre a riasztórendszerekben. Megkönnyíti az együttműködést a SATEL központokkal valamint más gyártók termékeivel úgy, hogy a központ hívóberendezése vagy megfelelően konfigurált kimenet segítségével kínál kapcsolatot. A **GSM LT-2** egység lehetővé teszi a megfigyelést, az SMS-es és hangértesítést. A CallerID újraközzvetítő funkció jelzi a hívószámot az ezzel a funkcióval rendelkező telekommunikációs terminálokban.

- analóg telefonvonal szimulálás GSM hálózaton keresztül
- 4 programozható bemenet üzenetküldés és/vagy GPRS távfelügyelet indítására
- telefonvonal felügyelet átalakítás GPRS átvitelle, kompatibilis bármilyen típusú riasztó központtal
- hívó azonosító továbbítás a szimulált telefonvonalon (DTMF és FSK rendszerek)
- PAGER (DTMF) üzenet átalakítás SMS-sé
- CLIP teszt átvitel támogatás
- SMS vevő távfelügyeleti központokhoz
- külső modem funkció **INTEGRA** központokhoz
- RS-232 port a modul programozására és a modem funkcióhoz



MŰSZAKI ADATOK

Átlagos áramfelvétel (készletléti üzemmód) (±10%)

50 mA

Névleges tápfeszültség (±15%)

12 V DC

Tömeg

220 g



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.