

# MMD-300

## VEZETÉKNÉLKÜLI AJTÓ ÉS ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ

Mágneses ajtó és ablaknyitás érzékelők képezik az "első védelmi vonalat". Az MMD-300-nak köszönhetően a rendszer még a behatoló a védett területre történő bejutását megelőzően biztosítja a riasztórendszer aktiválását.

### Tulajdonságok:

- alkalmazás **MICRA** riasztómodullal, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** vezérlőpanelelkel, valamint **VERSA-MCU** és **MTX-300** vezeték nélküli vezérlőkkel
- két, a felszerelési helyzet kiválasztását megkönnyítő reed relé
- kiegészítő, pl. kétszárnyú ablak védelmét biztosító érzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
- CR123A lítium telep több éven keresztül történő, csere nélküli, használatot biztosító energiakezelési rendszer
- fedél kinyitása és felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázs védelem
- fehér burkolat

### Alkalmazás:

Kiseb épületek, mint pl. pavilonok, trafikok, nyaralók, butikok, szabadon álló garázsok, és műhelyek kerületi védelme.

### Készlet tartalma:

Érzékelő, süllyesztett vagy felszíni szereléshez szolgáló mágnesek, CR 123A lítium telep, szerelési elemek, kezelési útmutató



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Kiegészítő bemenet érzékenysége                        | 312 ms              |
| Környezeti osztály                                     | II                  |
| Ház méretei                                            | 24 x 110 x 27 mm    |
| Működési hőmérséklet                                   | -10...+55 °C        |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                     | 80 µA               |
| Maximális áramfelvétel                                 | 27 mA               |
| Tömeg                                                  | 64 g                |
| Maximális nedvesség                                    | 93 ±3%              |
| A munka frekvencia terjedelme                          | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Az elem                                                | CR123A 3V           |
| Az elem munkaidőtartama (energiatakarékosági munkamód) | körülbelül 3 év     |