# RXH-2K

## UNIVERZÁLIS RÁDIÓS TÁVIRÁNYÍTÓ SZETT

A rádiós távirányító szett univerzális megoldást nyújt riasztórendszerek, automata kapunyitók vagy más berendezések vezérlésére. A relés, távirányítókkal vezérelt kimeneteken kívül (max. 4 db), a vevő fel van szerelve értesítő pótkimenetekkel is. Ezeket fel lehet használni a riasztórendszer élesítésének/hatástalanításának jelzésére, valamint a távirányító gyenge elemének figyelmeztetésére. A szuperheterodyn, keskenysávú szűrős vevőnek köszönhetően, az RXH távirányítókra jellemző nagy hatótávolság (300 m–ig) és magas zavar–ellenállóság.



Jellemzők:

- 2 független csatorna, relés kimenettel
- kimenetek monostabil (időre) vagy bistabil (bekapcsolni/kikapcsolni) üzemmódú konfigurálhatósága
- max. 340 távirányító támogatása, számítógépes kezelhetőséggel
- távirányító gyenge elemének jelzése
- élesítés/hatástalanítás megerősítése
- számítógépes konfigurálhatóság
- hatótávolság 300 m–ig nyílt térben

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség (±15%)** | 12 V DC |
| **Ház méretei** | 72 x 118 x 24 mm |
| **Áramfelvétel készenléti állapotban** | 20 mA |
| **Maximális áramfelvétel** | 70 mA |
| **Reléérintkezők megengedett terhelése (ellenállási)** | 2 A / 24 V DC |
| **Maximális nedvesség** | 93 ±3% |
| **A munka frekvencia terjedelme** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)** | -ig 300 m m |
| **EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály** | II |
| **Az irányítható bemenet száma** | 2 |
| **Az idő szabályozhatóságának határai a monostabil módban** | 1–255 s |
| **LV (OC) kimenet megterhelhetősége** | 50 mA |
| **SS (OC) kimenet megterhelhetősége** | 500 mA |
| **A vevő munka hőmérsékletének terjedelme** | -10...+55 °C |
| **Az adó (távirányító) munka hőmérsékletének terjedelme** | -10...+55 °C |
| **A vevő súlya** | 66 g |
| **Az adó (távirányító) súlya** | 30 g |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.