

B-4S

KAPU MÁGNESES NYITÁSÉRZÉKELŐ (FÉMHAZ)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. Kisméretű, hermetikus felületi szerelésű fémházas B-4S mágneses kontaktus felületre szerelhető. Csatlakozó vezetékai fém védőcsőben futnak, melynek köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak mechanikai sérülésnek vagy szabotálási kísérletnek kitett helyen történő alkalmazásra. A kontaktusok izárólag csavarok segítségével rögzíthetők és tökéletes megoldást kínálnak garázs kapukhoz történő alkalmazásra.

- felületi szerelés (csavaros rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémház
- páncélozott kábel



MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	100 V
Maximális csatlakozó áram	400 mA
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	270 g
Maximális nedvesség	93±3%
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	75 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	80 mm
Mágnes házának méretei	78,5 x 30 x 30 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Érzékelő típus (külső mágneses mező)	NO
Reed kapcsoló méretei	104,5 x 44,5 x 11,5 mm

