

# AQUA S

## 24 V DIGITÁLIS PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ

Az AQUA Plus digitális passzív infravörös mozgásérzékelő duátelemes PIR érzékelővel rendelkezik. A digitális mozgásérzékelési algoritmusnak köszönhetően az eszközt magas érzékenység és zavarvédelem jellemzi. A cserélhető lencsék és a három lépésben állítható érzékenység teszik lehetővé az érzékelő jellemzőinek szükség szerinti beállítását. Az érzékelő beépített előriasztási tulajdonsággal és a ház kinyitása ellen védelmet biztosító szabotázs védelemmel rendelkezik. Mivel az érzékelő 24 V DC vagy AC tápfeszültséggel működtethető 24 V-os (standard 12 V helyett) feszültségről működő rendszerekhez történő használatra készült.

Az érzékelő legfontosabb feladata a védett terület megsértésének érzékelése. De épületautomatizálási funkciók alkalmazásához is felhasználható. Amennyiben a riasztórendszer nincs élesítve, akkor az érzékelő világítás bekapcsolására, ajtók nyitására, zárására, stb. vezérlésére használható.

- teljesen digitális érzékelés
- zárt optikával rendelkező cserélhető Fresnel lencsék
- digitális hőmérsékletkompenzáció
- előriasztás tulajdonság
- 24 V AC/DC tápfeszültség
- állítható tartó



## MŰSZAKI ADATOK

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Környezeti osztály            | II              |
| Érzékelt mozgássebesség       | 0,3...3 m/s     |
| Ház méretei                   | 63 x 96 x 48 mm |
| Működési hőmérséklet          | -30...+55 °C    |
| Ajánlott telepítési magasság  | 2,4 m           |
| Névleges tápfeszültség (±15%) | 24 V AC/DC V    |
| Maximális áramfelvétel        | 27/14 mA        |
| Tömeg                         | 93 g            |

