

# MGD-300 BR

## VEZETÉK NÉLKÜLI ÜVEGÖRÉSÉRZÉKELŐ MICRA RENDSZERHEZ

Az MGD-300 üvegörésérzékelő üvegtábla, edzett és laminált üvegek betörésének érzékelésére szolgál. A fokozatmentes érzékenységszabályozási lehetőségnek köszönhetően érzékenysége precízen beállítható az üveghez képesti relatív felszerelési pozíció függvényében. Az MGD-300 a normál működés közben bekövetkező véletlenszerű zajokkal szembeni védelemt biztosító többfrekvenciás jelelemzéssel rendelkezik.

- kompatibilis MICRA riasztómodullal, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** és **PERFECTA-T 32-WRL** vezérlőpanelel, valamint **VERSA-MCU** és **MTX-300** vezeték nélküli rendszervezérlőkkel,
- rádiójelek ismételt továbbítása **MRU-300** jelismétlő segítségével
- üvegtábla, edzett és laminált üvegek betörésének érzékelése,
- fokozatmentes érzékenységszabályozás,
- beállítást megkönnyítő teszt mód,
- szabotázs védelem



## MŰSZAKI ADATOK

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Akkumulátor üzemideje                       | körülbelül 3 éva    |
| Ház méretei                                 | 25 x 111 x 28 mm    |
| Működési hőmérséklet                        | -10° ... +55°C      |
| Maximális áramfelvétel                      | 18 mA               |
| Tömeg                                       | 40 g                |
| Maximális nedvesség                         | 93±3%               |
| A munka frekvencia terjedelme               | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Az elem                                     | CR123A 3V           |
| Az áramszükséglet a készség állapotában     | 30 µA               |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II                  |
| Az érzékelő működésének kiterjedése         | -ig 6 m             |