

# INT-RS Plus

## RS-232 FELHASZNÁLÓI FELÜLET A RENDSZEREK INTEGRÁLÁSÁHOZ

Az **INT-RS Plus** modul lehetővé teszi az **INTEGRA** és az **INTEGRA Plus** riasztórendszerek az **INTEGRA 256 Plus** központtal együtt történő integrálását. A modul használatával a központokat valamely külső cég szoftverei szintjéről, távirányítással lehet kezelni.

- a kezelők sínrendszeréhez csatolt RS-232 felhasználói felület
- a **GUARDX** programmal való kommunikáció
- az RS-232 segítségével történő felügyelés
- nyílt protokoll egyéb rendszerekkel való integrációhoz (az idegen rendszer oldaláról kötelező az RS-232 protokoll implementációja)
- potencia különbség ellen védő galvanikus leválasztó



### MŰSZAKI ADATOK

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Környezeti osztály                 | II           |
| Tápfeszültség (±15%)               | 12 V DC      |
| Nyomatott áramkörti lemez méretei  | 57x80 mm     |
| Működési hőmérséklet               | -10...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 35 mA        |
| Maximális áramfelvétel             | 40 mA        |
| Tömeg                              | 42 g         |

