

SP-4004 R

SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO DA ESTERNO CONFORME ALLA NORMA EN50131 GRADO 2

La sirena SP-4004 si distingue per la sua tecnologia di protezione contro condizioni ambientali avverse. Questa protezione consente di garantire la piena conformità con i rigorosi requisiti della EN50131 per gli avvisatori acustici di grado 2. La batteria di backup opzionale consente di utilizzare l'SP-4004 in modalità autonoma per le installazioni in luoghi particolarmente esposti a rischi di manomissione.

- conforme EN50131 Grado 2
- segnalazione acustica: con trasduttore piezoelettrico
- segnalazione ottica: LED
- schermatura metallica interna
- protezione antimanomissione contro:
 - l'apertura
 - la rimozione dalla superficie di montaggio
- batteria opzionale da 6 v 1,2 Ah
- livella integrata per facilitare il montaggio estetico
- disponibile anche in versione blu (**SP-4004 BL**)



SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-25°C ...+70°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	40 mA
Peso	960 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	148 x 254 x 64 mm
Classe ambientale EN50130-5	IV
Intensità acustica (alla distanza di 1 m)	fino a 120 dB
Consumo di corrente, massimo (segnalazione)	260 mA
Consumo di corrente, massimo (segnalazione + carica batteria)	600 mA



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.