

# INT-KLFR-BSB

## TASTIERA DI SISTEMA INTEGRA

La tastiera **INT-KLFR** e' stata progettata per gli utenti che preferiscono l'interfaccia utente tradizionale, ma che allo stesso tempo desiderano un design accattivante. Il lettore di card integrato, inoltre, rende possibile la gestione del sistema senza necessità di ricordare dei codici.

- retroilluminazione tasti e display
- LED di stato del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- 2 zone a bordo configurabili (gestione 3EOL)
- interfaccia RS-232 per programma **GUARDX**
- lettore di card/tag integrato



### SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensioni del box	145 x 143 x 25 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	60 mA
Assorbimento di corrente massimo	110 mA
Peso	346 g
Umidità massima	93 $\pm$ 3%
Classe ambientale EN50130-5	II



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.