


# ETHM-1 Plus

## MODULO DI COMUNICAZIONE TCP/IP

Il modulo di comunicazione **ETHM-1 Plus** offre la possibilità di utilizzare la comunicazione TCP/IP nelle centrali **INTEGRA** e **VERSA**. Rende possibile la vigilanza TCP/IP nonché la programmazione remota delle centrali tramite la rete INTERNET. In più, il modulo **ETHM-1 Plus** collegato alle centrali **INTEGRA** e **VERSA** abilita la funzione di comando remoto del sistema via INTERNET da computer, tablet o smartphone.

- collabora con centrali **INTEGRA** e **VERSA**
- vigilanza TCP/IP
- possibilità di essere utilizzato con il modulo **INT-GSM** (ETHM-1 Plus versione 2.05 o superiore) o **INT-GSM LTE** (ETHM-1 Plus versione 2.07 o superiore):
  - Dual Path Reporting, conforme alla norma EN 50136
  - percorso di comunicazione di backup
- programmazione tramite **DLOADX**
- sorveglianza del sistema **INTEGRA** tramite **GUARDX**
- gestione del sistema **INTEGRA** da web browser
- gestione del sistema dal telefono cellulare tramite l'applicazione: **INTEGRA CONTROL, VERSA CONTROL**
- messaggi e-mail (solo **INTEGRA Plus** e **VERSA**)
- trasmissione dati cifrata
- gestione della configurazione automatica degli indirizzi DHCP
- protocollo di comunicazione TCP/IP open-source per l'integrazione con altri sistemi



### SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	70 mA
Assorbimento di corrente massimo	80 mA
Peso	64 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	68 x 140 mm
Classe ambientale EN50130-5	II