

# ASW-200 E

## DRAADLOZE SLIMME STEKKER MET TYPE E STOPCONTACT (EURO)

**ASW-200 E** is een slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen. De slimme stekker is ontworpen om te werken binnen een tweeweg draadloos **ABAX 2/ABAX**-systeem.

- aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W
- gecodeerde draadloze tweerichtingscommunicatie in de 868 MHz frequentieband (AES-standaard)
- diversificatie van transmissiekanalen – 4 kanalen maken automatische selectie mogelijk van een kanaal die transmissie garandeert zonder interferentie van andere signalen in de 868 MHz frequentieband
- draadloze firmware update
- draadloze configuratie
- led indicatie
  - kan het huidige verbruik door het aangesloten apparaat weergeven
  - waarschuwingen bij storing
  - kan de indicatie volledig uitschakelen
  - speciale knop voor het configureren van de indicatie instellingen
- softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting



**ASW-200** wordt ondersteund door:

- **ABAX 2:**
  - **ACU-220/ACU-280** controller
  - **ARU-200** repeater
- **ABAX:**
  - **ACU-120/ACU-270** controller
  - **ARU-100** repeater
  - **INTEGRA 128-WRL** alarmcentrale

**ASW-200** is ook beschikbaar met Type **F** stopcontact (SCHUKO).

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Bedrijfstemperatuur                                   | -10°C...+55°C          |
| Gewicht                                               | 60 g                   |
| Maximale luchtvochtigheid                             | 93±3%                  |
| Werking frequentieband                                | 868,0 ÷ 868,6 MHz      |
| Afmetingen                                            | ø45 x 67 mm            |
| Milieuklasse conform de EN50130-5                     | II                     |
| Nageleefde normen                                     | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Voeding                                               | 230 V AC, 50-60 Hz     |
| Stand-by stroomverbruik                               | 1 W                    |
| Draadloos communicatiebereik (in open veld) voor ABAX | tot 500 m              |
| Nominale stroom (ohmse belasting)                     | 10 A                   |
| Communicatiebereik (in open ruimte) voor ABAX 2       | tot 1000 m             |



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.