
SPW-100

BINNENSIRENE

De SPW–100 is een sirene met akoestische signalering, ontworpen voor installatie binnenshuis en voorzien van piëzo–elektrische transducer. Er zijn drie soorten gemoduleerde tonen met een intensiteit van 120 dB om uit te kiezen. Het luide signaal zorgt voor een goede hoorbaarheid over grote afstanden, b.v. in magazijnen, productiehallen, parkeergarages, enz. Met zijn ronde behuizing kan SPW–100 aan de muur of aan het plafond worden gemonteerd. Het apparaat is voorzien van sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing of het verwijderen van de muur / het plafond.

- akoestische signalering: piëzo–elektrische transducer
- sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizng



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	130 x 130 x 40 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Maximaal verbruik	320 mA
Gewicht	170 g
Geluidssterkte	120 dB
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.