

# SPLZ-1011 R

## BUITEN SIRENE MET OPTISCHE EN AKOESTISCHE SIGNALERING (BACK-UP BATTERIJ)

SPLZ-1011 R is een sirene ontworpen voor installatie buitenshuis en voorzien van een piëzo-elektrische transducer en ultrawitte ledsignalering. Er zijn drie soorten gemoduleerde tonen om uit te kiezen met 120 dB intensiteit. Dit model is ontworpen om te werken met een 1,2 Ah, 6 V gel-loodzuuraccu, die in de behuizing is geïnstalleerd en dient als back-upvoeding. De behuizing van de sirene is gemaakt van polycarbonaat waardoor een hoge mechanische sterkte wordt gewaarborgd met een esthetisch uiterlijk. De sirene is voorzien van sabotagebeveiliging tegen het openen of verwijderen van de muur, evenals tegen het dempen van de sirene door de piëzo-elektrische transducer te bedekken met purschuim. Een gegalvaniseerde metalen afscherming beschermt de printplaat en de transducer tegen mechanische schade. De elektronische circuits zijn goed weerbestendig, dus ze zijn ook bestand tegen de effecten van barre omgevingsomstandigheden.

De SPLZ-1011 optisch-akoestische sirene is verkrijgbaar in 2 kleurversies: SPLZ-1011 R (rood) en SPLZ-1011 BL (blauw).

- microprocessor gestuurd
- akoestische signalering: piëzo
- optische signalering: ultrawitte leds
- inwendige metalen beschermkap
- sabotage beveiliging tegen:
  - het dempen van de sirene met purschuim
  - verwijderen van het montage oppervlak
  - openen van de deksel
- gesloten loodzuur back-up accu inbegrepen
- ook verkrijgbaar in blauw (**SPLZ-1011 BL**)



### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Ingebouwde backup batterij                              | 6 V 1,3 Ah        |
| Voeding (± 15%)                                         | 12 V DC           |
| Afmetingen behuizing                                    | 298 x 197 x 90 mm |
| Bedrijfstemperatuur                                     | -35...+55 °C      |
| Stand-by verbruik                                       | 50 mA             |
| Gewicht                                                 | 1600 g            |
| Geluidssterkte                                          | 120 dB            |
| Maximale luchtvochtigheid                               | 93 ±3%            |
| Milieuklasse conform de EN50130-5                       | III               |
| Maximaal verbruik - optische signalering                | 120 mA            |
| Maximaal verbruik - akoestische signalering             | 300 mA            |
| Maximaal verbruik - optische en akoestische signalering | 400 mA            |
| Accu beveiliging                                        | zekering T 3,15 A |