

INT-SCR-BL

MULTIFUNCTIONEEL BEDIENDEEL MET PROXIMITY KAARTLEZER

Het **INT-SCR-BL** blok bediendeel is ontworpen voor eenvoudige bediening van één blok in het **INTEGRA** of **INTEGRA Plus** alarmsysteem. Via de ingebouwde proximity kaartlezer kan één blok worden in/uitgeschakeld of de deur worden geopend zonder gebruik van een code. De behuizing is tevens luchtdicht waardoor installatie buiten mogelijk is.

- voor het bedienen van één blok in het systeem
- proximity kaartlezer
- toegangscontrole functies
- relais voor aansluiten van een elektrisch slot / deursturing
- LED's voor blok status indicatie
- buzzer voor akoestische signalering
- toetsenbord verlichting
- optische sabotage bij het openen en verwijderen van het montage oppervlak
- deurstatus controle ingang
- deurbel knop
- geschikt voor buiten



TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage relais	24 V
Max. geschakeld vermogen relais	2 A
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	47 x 158 x 24 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+55 °C
Maximaal verbruik	110 mA

