PK-01

STANDALONE TOEGANGSCONTROLE MODULE

De PK–01 module wordt gebruikt voor het elektronisch aansturen van deuren. De optie voor in en uitgangs autorisatie via een code of proximity kaart maakt het een veelzijdig apparaat: U hoeft alleen maar een 12V externe voeding en een elektromagnetisch slot aan te sluiten om zo van de volledige functionaliteiten gebruikt te kunnen maken.

- gebruiker authorisatie via code of kaart
- ondersteuning tot 50 gebruikers
- module configuratie via het bediendeel
- LED's voor indicatie van de module status
- verlichte toetsen voor eenvoudig gebruik bij donkerte
- ingebouwd relais voor het direct aansturen van een slot
- dichte behuizing voor gebruik buiten

TECHNISCHE GEGEVENS

Lezer frequentie	125 kHz
Relais contact belasting	2 A / 24 V DC
Milieuklasse conform de EN50130-5	III
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Maximaal verbruik	125 mA
Gewicht	297 g
Voeding (± 15%)	12 V DC
Max. belasting voor de alarm uitgang	30 mA
Max. belasting voor de deurbel uitgang	30 mA
Stand-by verbruik	105 mA
Afmetingen behuizing	47 x 158 x 24 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+55 °C

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.