
SPW-150

BINNENSIRENE MET NOODSTROOMVOORZIENING

De **SPW–150** sirene wordt gebruikt voor akoestische signalering bij alarm gebeurtenissen in het beveiligde object . De ingebouwde noodstroomvoorziening zorgt dat de **SPW–150** altijd alarmen zal signaleren, ook al is deze niet meer verbonden met het alarmsysteem.

- akoestische signalering: piëzo
- sabotage beveiliging tegen openenen verwijderen van het montage oppervlak
- noodstroomvoorziening d.m.v. een 9V batterij



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Maximaal verbruik	330 mA
Gewicht	162 g
Geluidssterkte	tot 120 dB
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Stand-by verbruik	10 µA
Afmetingen	130 x 130 x 40 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Nageleefde normen	EN50130-4, EN50130-5
Noodvoeding	bateria alkaliczna 6LR61 9V

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.