# INT-KWRL-WSW

## БЕСПРОВОДНАЯ ЖКИ–КЛАВИАТУРА, СОВМЕСТИМАЯ С ПРИБОРОМ INTEGRA




Беспроводная клавиатура INT–KWRL позволяет осуществлять управление и настройку приборов серии INTEGRA. Она предназначена для работы в рамках беспроводной системы ABAX с двухсторонней связью.

Клавиатура поддерживается контроллером **ACU–120** и **ACU–270**. Примененная в клавиатуре INT–KWRL система, отвечающая за радиосвязь, обеспечивает дальность действия до 400 м для контроллера ACU–270. В случае контроллера ACU–120 дальность действия в два раза больше и достигает до 800 м!

INT–KWRL предлагает полный функционал проводных клавиатур. Дополнительно, она оборудована встроенным считывателем карт и брелоков. Благодаря этому ее эксплуатация не требует запоминания пароля. С помощью карт и брелоков можно включать и выключать режим охраны или отменить тревогу.

Высокопроизводительные батареи, примененные в клавиатуре INT–KWRL, обеспечивают работу устройства в течение 3 лет. Такой результат стал возможным, благодаря применению отдельной батареи для подсветки клавиш и дисплея. Дополнительно, для снижения потребления энергии можно отключить считыватель, например, если в системе не используются бесконтактные карты. Устройство сочетает в себе знакомый пользователям интерфейс и новый современный дизайн. Беспроводная клавиатура обеспечивает гибкость в плане выбора места установки устройства, так как отсутствуют ограничения, связанные с прокладкой кабелей.

- совместимость с приборами серии **INTEGRA** и **INTEGRA Plus** (микропрограмма 1.17 или выше)
- подключение через контроллер **ACU–120** или **ACU–270** (микропрограмма 5.03 или выше)
- полный функционал проводных клавиатур
- двухсторонняя шифрованная радиосвязь на полосе частот 868 МГц
- дальность действия в прямой видимости:
  - до 800 м при подключении к ACU–120
  - до 400 м при подключении к ACU–270
- встроенный считыватель бесконтактных карт и брелоков
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе (пьезоэлектрический преобразователь)
- два режима работы: активный/неактивный
- опция активации
- настройка с помощью:
  - ПО **DLOADX** (версия 1.17.001 или выше)
  - клавиатуры в сервисном режиме
- большой удобный ЖКИ–дисплей
- русифицированное меню
- светодиоды, индицирующие состояние разделов (групп зон) и системы
- подсветка дисплея и клавиш (белого цвета)
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности
- корпус, обеспечивающий удобную и быструю установку
- питание: две батареи CR123A 3 В

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Габаритные размеры корпуса** | 145 x 143 x 25 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -10°C...+55°C |
| **Вес** | 374 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93±3% |
| **Полоса рабочих частот** | 868,0 МГц |
| **Батарея** | 2 x CR123A 3В |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | II |
| **Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT1** | 5 |
| **Максимальное потребление тока от батареи BT1** | 50 |
| **Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT2** | 1 |
| **Максимальное потребление тока от батареи BT2 (отключенный считыватель карт)** | 45 |
| **Максимальное потребление тока от батареи BT2 (включенный считыватель карт)** | 90 |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270** | 800 |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270** | 400 |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.